

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина барабанного типа «Модель S»



ОПИСАНИЕ

Очищает трубопроводы от 20 мм до 100 мм на длину до 15 метров. Профессиональная прочистная машина с мощным приводом. Идеальна для внутренних работ, прохождения сифонов, отводов, тройников и т.д. На «Модели S» используются спирали диаметром 6,4 мм, и 10 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Барабан из нержавеющей стали, стойкий к ударам.
- Алюминиевая передняя подставка под руку.
- Быстрозажимной патрон.
- Регулируемая скорость, реверс, два подшипника на выходе из редуктора позволяют существенно увеличить срок эксплуатации.
- Дрель с двойной изоляцией надежно защищает оператора от воздействия тока.
- Все спирали выполнены из специальной сверх-пружинящей стали, все сердечники выполнены из специальной проволоки с покрытием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Скорость вращения - 550 об/мин
- Питание - 230В
- Мощность - 550Вт
- Частота 50-60Гц

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ
SK-3/8E25	Стандартная комплектация со спиралью с грушевидной головкой (10 мм x 7,5 м)
SK-3/8E35	Стандартная комплектация со спиралью с грушевидной головкой (10 мм x 10,5 м)
SK-3/8EIC25	Стандартная комплектация со спиралью с грушевидной головкой (10 мм x 7,5 м)
SK-3/8EIC35	Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (10 мм x 10,5 м)
SK-3/8IC25	Стандартная комплектация со спиралью IC (10 мм x 7,5 м) (14,5 кг.), 3 насадки (DH-TS), Т-образный ключ, чехол для насадок
SK-3/8IC35	Стандартная комплектация со спиралью IC (10 мм x 10,5 м) (16 кг.), 3 насадки (DH-TS), Т-образный ключ, чехол для насадок

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина с автоподачей спирали «Модель СТ»



ОПИСАНИЕ

Новинка от компании «Electric Eel» - прочистная машина «Модель СТ». Супер легкая модель, оснащенная автоподачей спирали, и предназначенная для прочистки трубопроводов до 75 мм на длину до 15 метров. Идеально подходит для прочистки труб канализации, трапов, сливов, прочисток, и т.д. Сфера применения: гостиницы, рестораны, кафе, квартиры, частные дома. Огромный ассортимент прочистных насадок и компактность делает ее незаменимой для работы в ограниченном пространстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Плавная регулировка оборотов двигателя, дает оператору полный контроль над спиралью в диапазоне от 75 до 350 об/мин
- Электрический двигатель 150Вт
- Автоподача работает в двух направлениях и исключает касание рук оператора с вращающейся спиралью.
- Дополнительная обмотка и стальной корпус мотора
- Шланг подачи спирали не допускает загрязнения места прочистки
- Устойчивая станина сделанная из трубы; есть возможность работы в двух направлениях
- Вращение приводится в действие с помощью ножной педали
- Все спирали изготовлены из закаленной гальванизированной стали, спирали серии IC имеют внутренний стальной сердечник для более жестких засоров
- 8 мм и 10 мм спирали серии EIC специально разработаны для работы в сложных местах и устойчивы к излому
- Шарнирная головка разработана для спиралей 8 мм и 10 мм серии IC для присоединения огромного ассортимента чистящих насадок и позволяет более эффективно проходить изгибы трубы
- Барабан для спиралей вмещает до 15 метров спиралей 6,4 мм и 8 мм или до 10,5 метров спиралей 10 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель – индукционный электрический, 150Вт, 220В
- Скорость вращения спирали: от 75 до 350 об/мин
- Устройство автоматической подачи спирали (вперед/назад)
- Педаль вращения спирали
- Устройство защитного отключения двигателя при перепадах напряжения

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ
СТ-5/16EIC25-AF	Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (8 мм x 7,5 м), с автоподачей
СТ-5/16EIC35-AF	Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (8 мм x 10,5 м), с автоподачей
СТ-3/8EIC25-AF	Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (10 мм x 7,5 м), с автоподачей
СТ-1/4EIC50-AF	Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (6,4 мм x 15 м), с автоподачей
СТ-5/16IC35-AF	Стандартная комплектация со спиралью IC (8 мм x 10,5 м), 3 насадки (DH-TS), Т-образный ключ, с автоподачей
СТ-5/16EIC35	Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой и сердечником (8 мм x 10,5 м)
СТ-3/8EIC35	Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой и сердечником (10 мм x 10,5 м)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина барабанного типа «Модель Е»



ОПИСАНИЕ

Очищает трубопроводы диаметром от 32 мм до 150 мм на длину до 30 м. Профессиональная прочистная машина, предназначенная для очистки внутренних трубопроводов канализации. Данная модель наиболее часто используется для обслуживания зданий. В «Модели Е» используются спирали диаметром - 10 мм и 13 мм, сделанные из специальной гальванизированной стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Катушка для шнура расположена сбоку "под рукой" во избежания возникновения перегибов кабеля питания.
- Дополнительная планка на раме защищает двигатель и позволяет работать в двух положениях.
- Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы.
- Мощная конструкция из труб обеспечивает устойчивость при работе.
- Барабан, покрашенный порошковой краской, устойчив к коррозии и химическому составу канализационной воды.
- Специальная труба внутри барабана предотвращает скручивание спирали во время вращения.
- Возможность использования 2 видов спиралей 10 мм и 13 мм, выполненных из гальванизированной стали со стальным сердечником.
- Расположенная на барабане муфта проскальзывания снижает риск поломки спиралей и насадок.
- Прочный пластиковый кожух защищает ремень вращения двигателя.
- Мощный электрический двигатель 250Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель - 250Вт, Baldor.
- Питание - 220В.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- «Модель Е» только машина с двигателем 250 Вт
- Спирали из специальной гальванизированной стали
- Набор насадок (DN-10, DN-11, DN-12)
- Чехол для насадок
- 1/8" Т-образный ключ для DN-3
- Кожаные перчатки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
ЕК-Р-3/8IC50	Стандартная комплектация со спиралью 10 мм x 15 м	31,8
ЕК-Р-3/8IC75	Стандартная комплектация со спиралью 10 мм x 23 м	35,4
ЕК-Р-3/8IC100	Стандартная комплектация со спиралью 10 мм x 30 м	41,7
ЕК-Р-1/2IC50	Стандартная комплектация со спиралью 13 мм x 15 м	35,4
ЕК-Р-1/2IC75	Стандартная комплектация со спиралью 13 мм x 23 м	41,8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина «Модель N»



ОПИСАНИЕ

Прочистная машина «Модель N» предназначена для прочистки трубопроводов диаметром от 32 мм до 150 мм на длину до 45 метров. Идеально подходит для прочистки труб канализации, трапов, сливов, лежаков и стояков канализации, и т.д. Сфера применения: гостиницы, рестораны, кафе, квартиры, частные дома. Огромный ассортимент прочистных насадок и супер компактность делает ее незаменимой для работы в ограниченном пространстве. В «Модели N» компания «Electric Eel» совместила уникальную возможность работы, как с цельными спиралями, так и с секционными спиралями. Специальная тележка облегчает транспортировку данной модели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Катушка для шнура расположена сбоку "под рукой" во избежания возникновения перегибов кабеля питания
- Уникальная конструкция рамы позволяет работать в положении 45 градусов - для очень низких ревизий и трапов
- Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы
- Мощный электрический двигатель обеспечивает необходимую мощность для вращения спирали
- Новый расширенный барабан вмещает до 23 м двойных спиралей и до 30 м цельной спирали
- Специальная труба внутри барабана предотвращает скручивание спирали во время вращения
- Расположенная на барабане муфта проскальзывания снижает риск поломки спиралей и насадок
- Возможность использования 2 видов спиралей: двойных секционных спиралей 13 мм x 1,5 м и 13 мм цельных спиралей, выполненных из гальванизированной стали со стальным сердечником
- Дополнительная тележка для удобства транспортировки и хранения
- Огромный ассортимент чистящих насадок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель – индукционный электрический Baldor 250Вт
- Питание - 220В

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- «Модель N» только машина с двигателем 250Вт
- Комплект спиралей
- Набор насадок (DN-10, DN-11, DN-12)
- Чехол для насадок
- 1/8" Т-образный ключ для DN-3
- Кожаные перчатки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ С СЕКЦИОННЫМИ СПИРАЛЯМИ 13 ММ X 1,5 М:

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
NK-DN50	Стандартная комплектация с двойными спиралями 13 мм x 1,5 м (10 шт.)	34,1
NK-DN75	Стандартная комплектация с двойными спиралями 13 мм x 1,5 м (15 шт.)	39,0

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СО СПИРАЛЬЮ 13 ММ С ВНУТРЕННИМ СЕРДЕЧНИКОМ:

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
NK-1/2IC50	Стандартная комплектация с двойной спиралью 13 мм x 15 м	36,3
NK-1/2IC75	Стандартная комплектация с двойной спиралью 13 мм x 23 м	41,8
NK-1/2IC100	Стандартная комплектация с двойной спиралью 13 мм x 30 м	47,7

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина «Модель Z5»



ОПИСАНИЕ

Прочистная машина «Модель Z5» от «Electric Eel» разработана для прочистки трубопроводов канализации до 150 мм. Применяется при пробивке засоров и очистке труб от жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. Машина поставляется на удобной тележке с большими колесами для удобства маневрирования и транспортировки. Огромный выбор прочистных насадок и спираль на 30 метров в стандартной комплектации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощный каркас сделанный из трубы с раскладывающейся ручкой - для удобства хранения и транспортировки
- Катушка для шнура расположена сбоку "под рукой" во избежания возникновения перегибов кабеля питания
- Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы
- Прочный пластиковый кожух защищает ремень вращения двигателя
- Расположенная на барабане муфта проскальзывания снижает риск поломки спиралей и насадок
- Уникальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей
- Используются гальванизированные спирали со стальной сердечником
- Полностью открытый барабан для удобства очистки и технического осмотра
- Большие колеса (250мм) для удобства передвижения
- Тормоз колес для фиксирования машины во время работы
- Дополнительная планка на раме защищает двигатель и позволяет работать в двух положениях
- Мощный электрический двигатель 250 Вт обеспечивает необходимую мощность для вращения спирали
- Огромный ассортимент чистящих насадок (в комплекте 5 штук)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрический индукционный двигатель 250Вт
- Питание - 220В

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- «Модель Z5» только машина с двигателем 250Вт
- Спираль с сердечником
- Набор насадок (DN-10, DN-11, DN-12, DN-14, DN-16)
- Чехол для насадок
- 1/8" Т-образный ключ для DN-3
- Кожаные перчатки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
Z5K-1/2IC50	Стандартная комплектация со спиралью 13 мм x 15 м с сердечником	
Z5K-1/2IC75	Стандартная комплектация со спиралью 13 мм x 23 м с сердечником	
Z5K-1/2IC100	Стандартная комплектация со спиралью 13 мм x 30 м с сердечником	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина «Модель R»



ОПИСАНИЕ

Универсальная, удобная и компактная машина для прочистки трубопроводов от 75 мм до 250 мм. Открытый барабан позволяет просматривать состояние спирали во время работы, облегчает вес агрегата, а также проветривает барабан от запаха. Оптимальное сочетание «цена-качество».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стальной каркас выполненный из сверх прочной трубы
- Легкий вес (43кг. - только машина)
- Стальная спираль с внутренним сердечником
- Мощный электрический двигатель 250Вт
- Большие колеса для удобства маневрирования
- Большой ассортимент чистящих насадок
- Ножная педаль включения вращения спирали
- Специальная спираль TRI-MAX со стальным внутренним сердечником идеальна для работы на наружных и внутренних сетях канализации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель - электрический Baldor, 250Вт
- Питание - 220В

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина «Модель R» (250Вт)
- Спираль TRI-MAX со стальным сердечником
- Кожаные перчатки
- Насадки 5 шт
- Чехол для насадок
- Ключ для разъединения спиралей

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
RK-5/8IC75	Комплектация со спиралью TRI-MAX 16 мм x 22 м с сердечником	75,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина «Модель D-5»



ОПИСАНИЕ

Предназначена для прочистки труб до 250 мм. Супер компактная и быстрая машина для прочистки канализации, использующая цельную жесткую спираль до 30 метров и огромный ассортимент прочистных насадок. Есть возможность присоединения дополнительной спирали 30 метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Барабан и кожух для ремня выполнены из высокопрочного полиэтилена и не подвержены коррозии и деформации. Барабан вмещает 30 м спирали (19 мм)
- Подшипник с тройной герметичностью поддерживает барабан и толстостенную направляющую трубу, предохраняя ее от износа
- Пять положений регулировки по высоте транспортировочной ручки
- Большие 250 мм литые колеса позволяют легко маневрировать, и машина обладает хорошей устойчивостью при работе
- Усиленная рама сварена из стальных труб, диаметром 32 мм
- Быстросъемные барабан и автоподача спирали
- Индукционный 375Вт профессиональный мотор выдает огромную мощность
- Специальные салазки для подъема по ступенькам
- Стопор для колес
- Пневматическая педаль со шнуром для дистанционного включения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель - электрический, Baldor, 375Вт
- Питание - 220В
- Вес - 70 кг

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина с автоподачей Модель D-5
- Две спирали TRI-MAX 19 мм x 15 м
- 3 м Фиксирующая спираль
- 19 мм Гибкий проводник
- Разъединительный ключ
- Набор из 7 насадок
- Стальной кейс для насадок
- Пара перчаток с металлическими вставками

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
D5K-3/4C	Стандартная комплектация	70,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина «Модель С»



ОПИСАНИЕ

Очищает трубопроводы диаметром от 75 мм до 250 мм на длину до 60 м. Данная машина окупается за 2 месяца эксплуатации. «Модель С» вращает 32 мм двойные спирали быстрее, чем самая быстрая машина барабанного типа, обеспечивая максимальное усилие прочистки. Идеальная машина для удаления всех возможных видов засоров канализации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для работы с данной машиной необходим всего лишь 1 человек
- Мощный каркас с раскладывающейся ручкой - для удобства хранения и транспортировки
- Каркас выполнен из специального алюминия, и обладает невиданной мощностью
- Муфта проскальзывания исключает возможность повреждения спиралей и насадок
- Для дополнительной мощности просто отрегулируйте муфту проскальзывания или просто отключите ее для получения максимальной мощности
- Электрический двигатель мощность выбираете вы - 375Вт, 560Вт или 745Вт
- Запатентованные двойные спирали (32 мм x 2,5м) вращаются со скоростью 500 об/мин
- Стальной внутренний сердечник двойной спирали придает максимальную жесткость и идеален для работы на наружных сетях канализации
- 2 Варианта спиралей 8DC и 8DCHD с усиленным внутренним сердечником 19 мм
- Максимальная длина прочищаемого трубопровода - 60 метров!
- Специальная смычка предупреждает потерю насадки или спирали в трубе
- Дополнительный комплект J для работ на внутренних сетях до 100 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель - электрический, Baldor, 375Вт, 560Вт или 745Вт
- Скорость вращения - 500 об/мин
- Питание - 220В

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Машина "Модель С"
- 13 шт. стандартных двойных спиралей 2,5 м (32,5 м)
- Два барабана для спиралей
- Устройство держания спирали при работе с трапами
- Разъединительный ключ
- Набор из 7 насадок

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС (кг.)
СК-1/2-8DC	Стандартная комплектация с двигателем мощностью 375Вт	
СК-3/4-8DC	Стандартная комплектация с двигателем мощностью 560Вт	
СК-1-8DC	Стандартная комплектация с двигателем мощностью 745Вт	